



Bobcat®

Etecol
Equipos técnicos de Colombia

One Tough Animal™

S650 CARGADOR COMPACTO



CARGADOR COMPACTO S650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Desempeño		
Capacidad nominal estipulada	1220 kg	
Carga de vuelco	2440 kg	
Peso operativo	3777 kg	
Máxima velocidad de desplazamiento	11,5 km/h	
Trayectoria de levante de los brazos	Vertical	
Brazos reforzados	Si	
Nivelación automática del balde	Si	
Motor		
Marca / Modelo	Kubota / V3307	
Emisiones	iT4	
Potencia	74,3 HP a 2600 r.p.m.	
Aspiración	Turbo alimentado	
Par a 1800 r.p.m.	279 Nm	
Cilindros	4	
Cilindraje	3300 cm ³	
Combustible	Diesel	
Capacidad del tanque de combustible	23,9 G	
Refrigeración	Líquida - Agua	
Sistema hidráulico		
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	3500 psi	
Capacidad de la bomba	87,1 L/min	
Sistema hidráulico auxiliar	Caudal variable / Caudal máximo	
Cabina		
Controles	Palancas estándar	
Protección antivuelco	ROPS SAE - J1040 & ISO 3471	
Protección anticaída de objetos	FOPS SAE - J1043 & ISO 3449 Nivel 1	
Asiento	De Suspensión Mecánica	
Barra de seguridad operador	Si	
Cinturón de seguridad	Si	
Ventanilla superior	Si	
Ventanilla trasera	Si	
Freno de parqueo	Si	
Otras características		
Llantas	12x16,5 Trabajo Severo Rellenas con Poly-Fill	
Balde recomendado	Reforzado para construcción de 80" - 0,47 m ³	
Alarma de reversa	Si	
Bocina	Si	
Sistema de enganche	Bob-Tach Manual	
Luces	Delanteras y traseras	



Distribuidor Autorizado

Barranquilla + (5) 310 0730
Cali + (2) 666 1522
Medellín + (4) 480 0100
Pasto + (2) 729 8195
Pereira + (6) 330 6102

www.etecol.co

Aditamentos disponibles para este equipo

Ahoyador	Grapas
Barredoras	Martillo hidráulico
Baldes	Orugas
Brazo excavador	Portaestibas
Dumper	Rodillo Vibrocompactador
Fresadora	Zanjadoras

Pregúntele a su asesor por otras 90 opciones de aditamentos y accesorios para su equipo Bobcat.

Opcionales equipo

Controles por joystick
Sistema hidráulico de alto flujo
Sistema de traslación de 2 velocidades
Sistema de enganche automático
Panel de lujo
Asiento de suspensión neumática Air Ride
Kit rodamiento carreteras
Llantas semimacizas
Cuchilla para el balde

*Especificaciones estándar de los productos importados por ETECOL. Desempeño y rendimiento en condiciones normales de uso y aplicación. Los valores y características pueden variar según la configuración del equipo y de lo especificado en las cotizaciones entregadas por el equipo comercial de ETECOL.

Dimensiones

Altura máxima de la punta del balde	A	4026 mm
Altura de la cabina	B	2065 mm
Ángulo parte trasera del chasis	C	25°
Distancia mínima del suelo al chasis	D	406 mm
Distancia entre ejes	E	1150 mm
Largo (Sin Aditamento)	F	2754 mm
Largo (Con balde estándar)	G	3474 mm
Ángulo de levante del balde, brazo en reposo	H	31°
Altura de descargue	I	2447 mm
Altura al pasador del balde / Altura máxima de descargue	J	3149 mm
Alcance a la máxima altura	K	800 mm
Ángulo de descargue del balde	L	42°
Ángulo de levante del balde, brazo arriba	M	97°
Ancho (Con balde)	N	1900 mm
Radio de giro	O	2106 mm
Ancho del chasis	P	1507 mm
Ancho (Sin balde)	Q	1832 mm

